

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## NR 12/SB/2021/SBP

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SBP 18/24-20**
2. Numer typu, partii lub serii: **SBP 18/24/20** (data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu)
3. Zamierzone zastosowanie:

**„Ściany murowane, słupy i ściany działowe”**

**Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów. Kategoria I.**

4. Nazwa i adres producenta:

**SILIKATY BARLINEK A. GRUSZKA SP. J.      SILIKATY BARLINEK – błoczek silikatowy SBP 18/24 kl. 20**

**UL. OKRĘTOWA 6**

**74-320 BARLINEK**

**www.silikatybarlinek.pl**

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela – **Nie dotyczy**

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego


**System 2+**

7. Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną normą KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg (**0770**) przeprowadził pierwszą inspekcję zakładu, fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i wydał certyfikat zgodności fabrycznej kontroli produkcji o numerze

**0770-CPR-20DE-00001-01-21**

8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT) – **Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	250 mm	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
	Szerokość	180 mm	
	Wysokość	240 mm	
Odchyłki wymiarów płaskość, równoległość,	Kategoria: [mm]	T2 NPD	
	[mm]	NPD	
Kształt i budowa 		Grupa 1	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia	28 N/mm <sup>2</sup>	
	Normowa	20 N/mm <sup>2</sup>	
	Kierunek badania	Prostopadły do powierzchni kładzenia	
Wytrzymałość spoiny [N/mm <sup>2</sup> ]	dla zapraw do cienkich spoin 0,30 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich 0,15		
Reakcja na ogień	Euroklasa A1		PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Absorpcja wody	Max. 12 %		
Współczynnik dyfuzji pary wodnej	5/25		
Gęstość brutto w stanie suchym	Klasa 1,8		PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	0,75 (S1)		
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie)	50 cykli F2		
Substancje niebezpieczne	Brak		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

Barlinek, 15.04.2021

Podpis Producenta:

Andreas Gruszka

